



FIGUSA
American Composites

CATÁLOGO de productos

Somos Importadores Directos

¡COMPRA HOY!

Tel: 33-40-25-08-77

PRODUCTOS



[EMC450-1040-P20] FIBRA DE VIDRIO/ EMC450-1040-P20

La Colchoneta de Fibra de Vidrio es un material de uso comun como solucion de refuerzo. La colchoneta esta hecha de fibra que provee resistencia equitativa en todos sus puntos y es usada para el proceso manual y de molde abierto.

La colchoneta es creada a traves de los cortes que se le hacen a los filamentos del roving continuo en dimensiones de 1.5- 3.0 pulgadas y estas son dispensadas de manera aleatoria para crear una hoja o colchoneta.

Procesos: Molde abierto y manual (Hand lay- up)

**ROLLO 37KG
1.04mts/ por rollo**

PRODUCTOS

FIBRA DE VIDRIO/ EMC450-1270-P20



La Colchoneta de Fibra de Vidrio es un material de uso comun como solucion de refuerzo. La colchoneta esta hecha de fibra que provee resistencia equitativa en todos sus puntos y es usada para el proceso manual y de molde abierto.

La colchoneta es creada a traves de los cortes que se le hacen a los filamentos del roving continuo en dimensiones de 1.5- 3.0 pulgadas y estas son dispensadas de manera aleatoria para crear una hoja o colchoneta. Procesos: Molde abierto y manual (Hand lay- up)

ROLLO 46 KG
1.27 mts

PRODUCTOS

**FIBRA DE VIDRIO/ EMC450-
965-P20 34.5KG 1.5OZ**



La Colchoneta de Fibra de Vidrio es un material de uso comun como solucion de refuerzo. La colchoneta esta hecha de fibra que provee resistencia equitativa en todos sus puntos y es usada para el proceso manual y de molde abierto.

La colchoneta es creada a traves de los cortes que se le hacen a los filamentos del roving continuo en dimensiones de 1.5- 3.0 pulgadas y estas son

dispensadas de manera aleatoria para crear una hoja o colchoneta.
Procesos: Molde abierto y manual (Hand lay- up)

**ROLLO 34.5KG
1.04mts/ por rollo**

PRODUCTOS



FIBRA DE VIDRIO EMC300-1270-P20 (1 ONZA)

Características: La Colchoneta de Fibra de Vidrio es un material de uso comun como solucion de refuerzo. La colchoneta esta hecha de fibra que provee resistencia equitativa en todos sus puntos y es usada para el proceso manual y de molde abierto.

La colchoneta es creada a traves de los cortes que se le hacen a los filamentos del roving continuo en dimensiones de 1.5- 3.0 pulgadas y estas son dispensadas de manera aleatoria para crear una hoja o colchoneta.

Procesos: Molde abierto y manual (Hand lay- up)

**ROLLO 46 KG
1.27 mil**

PRODUCTOS



FIBRA DE VIDRIO/ EMC300-1040-P20 37KG (1 ONZA)

Características: La Colchoneta de Fibra de Vidrio es un material de uso comun como solucion de refuerzo. La colchoneta esta hecha de fibra que provee resistencia equitativa en todos sus puntos y es usada para el proceso manual y de molde abierto.

La colchoneta es creada a traves de los cortes que se le hacen a los filamentos del roving continuo en dimensiones de 1.5- 3.0 pulgadas y estas son dispensadas de manera aleatoria para crear una hoja o colchoneta.

Procesos: Molde abierto y manual (Hand lay- up)

**ROLLO 37KG
1.04mts/ por rollo**

PRODUCTOS

ASSEMBLED ROVING ER13-2400-180 PARA PISTOLA POR ASPERCIÓN 18KG



Características: Jushi ER13-2400-180 e-glass ensamblado (pistola) para pulverizar

Una pistola pulverizadora o chopper, corta simultáneamente y uniformemente el roving ensamblado, lo mezcla con la resina en un molde abierto. El Roving 180 ensamblado es un vidrio electrónico, recubierto con un tamaño a base de silano.

**Tensile strength
(N/Tex) >0.3**

Peso por pieza 18 kg

PRODUCTOS



ASSEMBLED ROVING ER12-2400-528S 18KG PARA FABRICACION DE LAMINA TRANSPARENTE

Los mechones de paneles ensamblados están recubiertos con un apresto a base de silano compatible con resina de poliéster insaturado y resinas acrílicas.

Los mechones de paneles de fibra de vidrio con código Jushi 528 se humedecen rápidamente con resina y su buena unión con resina de poliéster insaturado, los hace ideales para su uso en aplicaciones de paneles donde la alta transparencia es vital, mecha ensamblada con excelente capacidad de corte, buena dispersión bajo cierta tensión, colocación consistente y uniforme, buena combinación refractiva de la resina para lograr la excelente transparencia de los productos terminados.

ROLLO 18 KG



CONTACTÁME
FIGUSA

COTIZA AHORA!



33-40-25-08-77



www.figusa.mx



figusa.jalisco@gmail.com